

УДК 574.6:477.63/64

**Мальований М.<sup>1</sup>, Нікіфоров В.<sup>2</sup>, Харламова О.<sup>2</sup>, Синельніков О.<sup>3</sup>**  
 (Україна, Львів<sup>1</sup>, Кременчук<sup>2</sup>, Вінниця<sup>3</sup>)

## **ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ БІОМАСИ ЦІАНОБАКТЕРІЙ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ЕНЕРГОНОСІЙ**

Біомаса (відходи перероблення деревини, сільськогосподарської продукції, спеціальні посадки енергетичних рослин у лісівництві та сільському господарстві) займає чільне місце в ряду відновлювальних джерел енергії. Найбільшу важливу роль біомаса відіграє в секторі виробництва теплової енергії – наразі з неї виробляється близько 15% загального обсягу теплової енергії в ЄС. Майже вся теплова енергія з відновлювальних джерел енергії (99%) отримується за рахунок біомаси та органічних відходів. Проте у деяких державах вирощування та використання рослин як сировини для виробництва енергоносіїв набрало таких масштабів, що спричинило зменшення до критичного рівня виробництво сільськогосподарської продукції та спровокувало протести громадськості цих країн (Латинська Америка, Мексика і т.п.). Тому пошук технологій застосування для виробництва енергії таких видів біомаси, яка не потребує для вирощування зменшення площ сільськогосподарських угідь, є важливим завданням для науковців. Як показали дані досліджень та спроби практичної реалізації, такою біомасою можуть бути культивовані на спеціальних фермах або зібрані з акваторій водойм водорості. Для України такою перспективною біомасою є ціанобактерії (синьо-зелені водорості), які останнім часом внаслідок прогресуючого «цвітіння» води в поверхневих водоймах створюють значні екологічні загрози. «Цвітіння» води, домінуючими агентами якого для умов дніпровських водосховищ є представники родів *Microcystis*, *Phormidium*, *Aphanizomenon*, *Anabaena* i *Oscillatoria*, є біологічним сигналом неблагополуччя в гідроекосистемах. Що ж відноситься до перспектив використання біомаси водоростей для отримання енергії, то найбільш перспективними утилізаторами сонячної енергії виявилися мікроводорости: максимальне значення ККД фотосинтезу в них досягає 20%.

Важливим є пошук шляхів інтенсифікації процесів біорозкладу та збільшення частки органічної речовини у біомасі субстрату для біорозкладу, яка витрачається на синтез біогазу. Рядом дослідників встановлено, що перспективною є попередня підготовка сировини для збільшення поверхні масообміну. Процес екстрагування та біорозкладу у ціанобактерій проходить з низькою інтенсивністю оскільки вони мають досить щільну клітинну мембрани. Нами була здійснено дослідження можливості інтенсифікації цих процесів шляхом руйнування клітинної мембрани методом кавітації, в процесі якої утворюються зони високого та низького тисків (які і руйнують клітинні мембрани). Досліджувався вплив на процеси використання водоростей для виробництва енергії двох видів кавітації: - акустичної та гідродинамічної, розглядалися два варіанти використання ціанобактерій для отримання енергії:

1. Екстрагування жирів, які в подальшому можуть використовуватись для виробництва біодизелю.

2. Отримання біогазу.

Умови проведення ультразвукової обробки в ультразвуковому реакторі:  $T=298\text{ K}$ ,  $P=1 \cdot 10^5\text{ Pa}$ ,  $v_{uz}=22\text{ kГц}$ . Гідродинамічна кавітація проводилася в реакторі із використанням кавітуючого органу - трилопатевої крильчатки клиновидного профілю з гострою передньою та тупою задньою кромками, частота обертів робочого колеса складала 4000 об/хв.

Результати досліджень екстрагування технічного жиру із ціанобактерій показали, що загальний вміст жиру у відіbrані пробі ціанобактерій становив 1,27%, з проби без попередньої обробки вдалося екстрагувати жир у кількості, що відповідає 0,32% сухої маси водоростей, а з проби після кавітаційної обробки - 1,01%.

Результати досліджень синтезу біогазу також свідчать, що попередня гідродинамічна кавітація з'явилася найефективнішою. Інтенсивність виділення біогазу приблизно ідентична для всіх проб, тоді як кількість синтезованого біогазу суттєво більша (на 40%) у випадку використання попередньої обробки ціанобактерій в полі гідродинамічної кавітації.

Відпрацьована після синтезу відновлювальних енергоносіїв біомаса може бути використана як органічне добриво. Комплексна стратегія використання ціанобактерій передбачає збір ціанобактерій  $\Rightarrow$  обробку в полі гідродинамічної кавітації  $\Rightarrow$  екстрагування технічного жиру  $\Rightarrow$  синтез біогазу  $\Rightarrow$  використання відпрацьованої біомаси як органічного добрива.